

VISIX 5MP bullet-kamera för utomhusbruk med fjärrfokus (2,7-13,5mm), IR, ljud och larm I/O, IP67/IK9-klassad

Den här 5-megapixels-IP-kamera från 3xLOGIC ger dual-streaming, högupplöst bild med hela 2592 X 1944 pixlar och passar bra för övervakningslösningar där kravet är överlägsen tydlighet och detaljätergivning.

VX-5M-B-RIAWD är fylld med funktioner du kan behöva för nästan alla tänkbara tillämpningar, inklusive: rörelsedetektor; funktionalitet för lite ljus – dag/natt; tvåvägs ljud och kompatibilitet med en stor mängd standardiserade nätverksprotokoll.

Den praktiska och estetiskt tilltalande bullet-kameran möjliggör diskret och enkel installation i en mängd olika miljöer. Dessutom är den konstruerad för att fortsätta fungera med högsta prestanda vid temperaturer ner till -40 °C (-40 °F) och upp till 50 °C (122 °F), vilket möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar.

Kameran levereras med en 2,7–13,5mm varifokal lins som standard, vilket gör att den stödjer de flesta applikationer. Dag/natt-funktionaliteten gör det möjligt att använda kameran i varierande ljusförhållanden ner till 0,06 lux och 0 lux med IR, vilket ger bättre bildinspelning på natten. Överlägsen kompatibilitet med alla VIGIL-produkter möjliggör bästa möjliga prestanda.

VX-5M-B-RIAW är kompatibel med hela VIGIL Software Suite, inklusive direkt åtkomst genom VIGIL Client och vår mobilapp View Lite II, samt med VIGIL Central Management som möjliggör övervakning och avisering på distans.



Viktiga funktioner och fördelar

Lins	2,7mm–13,5mm
Upplösning (megapixlar)	5
2592 x 1944 upplösning	✓
Justerbar visningsvinkel (109 ° till 39 °)	✓
Infraröd strålning (Low-light/No-light)	✓
H.264/H.265/MJPEG	✓
Tvåvägs ljud	✓
Brett dynamiskt omfång (Wide Dynamic Range)	120db
IP67 Väderbeständig	✓
4 års garanti	✓

Vad finns i lådan

Monteringsmall
Torx-nyckel
Vattentät plugg och packning
Skruv och plugg
Kabel för videotest



K-12
UTBILDNING



SJUKVÅRD



LAGER &
DISTRIBUTION

Kamera

Bildgivare:	1/2,8" 5,14M CMOS (Sony Starvis)
Lins	2,7~13,5mm, F1,4
Motoriserad?	Ja
Visningsvinkel	D: 39 °~109 °, H: 31 °~85 °, V: 24 °~62 °
Min Belysn	0,06 Lux, 0Lux med IR
IR-intervall	(F1,4) 50m
Slutartid	1/15 ~ 1/32000
Dag/natt	TDN (True Day & Night)
WDR	WDR – 120dB

Komprimeringsstandard

Bildkomprimering	H.264, H.265, MJPEG
Bithastighet	100Kbps ~ 10Mbps
Bildsekvenser	2592x1944p30 + 480p30

Bild

Max bildupplösning	2592(H) X 1944(V)
Bildhastighet	30fps

Funktioner

Larmutlösare	Rörelselarm, Nätverksavbrott, Temperatur kritisk
Lokal lagring	Micro SD / SDHC / SDXC
SD-kortkapacitet	128GB
Autokomprimering	G.711
Säkerhet	HTTPS(SSL), IP-filtrering, 802.1x, Sammanfattad autentisering
Protokoll	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
Systemkompatibilitet	CGI API, ONVIF (Profil S)

Fysiska egenskaper





Driftsförhållanden	-40 °C ~ 50 °C (-40 °F ~ 122 °F)
Fuktighet	10–90 % RH (icke-kondenserande)
Väderbeständighetsgrad	IP67
Skydd mot överkan	IK9
Material i höljet	Aluminium
Material i öppningen	PC 1811, 835
Mått (D x H)	247,2 mm x 96,7 mm mm
Vikt	0,9 kg
Lokal lagring	128GB Max. Micro SD / SDHC / SDXC

Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	DC DC12V / POE IEEE 802.3af
Strömförbrukning	DC12V Max 9W PoE Max 10,5W

Certifiering och efterlevnad

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass A
 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
 UL och ULC
 säkerhet
 CE
 Förenlig med NDAA



Gränssnitt

Kommunikation	RJ45(10/100BASE-T)
Larmingång	1
Larmutgång	1
Bildutgång	1 CVBS 1.0V p-p(75ohm)
Ljudingång	1[1,0Vms, 3K ohm]
Ljudutgång	1

Artikelnummer

VX-5M-B-RIAW	Baskamera
VX-5M-B-RIAW	Lägg till licens för avancerad analys *

Garanti

Fyra (4) år

Rekommenderad montering

VX-POLE-BP07	stolpfäste
VX-JB-BJC07	kopplingsdosa

* OBS: - Baskameran kan när som helst kompletteras med en licens för avancerad analys för att låsa upp avancerad analysfunktionalitet. Kontakta 3xLOGIC:s återförsäljare för mer information.